



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

*ai sensi del Regolamento n° 574/2014*

**DoP/07**

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **Breccia Lavata 15/30**  
 2. Usi previsti: **Aggregato naturale per il confezionamento di calcestruzzo conformemente alla EN 12620:2008 e di conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette al traffico conformemente alla EN 13043:2004.**  
 3. Fabbricante: **LAPIDIS INERTI S.r.l.  
Via Benedetto Croce,1  
64027 – Garrufo Sant’Omero (TE)**  
 4. mandatario: **Non applicabile.**  
 5. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

6a. **Norma Armonizzata: UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004, Organismo notificato Abicert Sas con numero di identificazione 1982.**

6b. Valutazione tecnica europea: **non applicabile**

7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Designazione	<b>Aggregato grosso Gc 90/15</b>	<b>EN 12620:2008 EN 13043:2004</b>
Granulometria	<b>14/32</b>	<b>EN 12620:2008 EN 13043:2004</b>
Indice di appiattimento	<b>FI 15 – FI 10</b>	<b>EN 12620:2008 EN 13043:2004</b>
Massa volumica dei granuli <i>Mg/m3</i>	<b>2,671</b>	<b>EN 12620:2008 EN 13043:2004</b>
Assorbimento d’acqua <i>WA%</i>	<b>0,51</b>	<b>EN 12620:2008 EN 13043:2004</b>
Contenuto di fini cat.	<b>f 1,5 – f 1</b>	<b>EN 12620:2008 EN 13043:2004</b>
Composizione-contenuto:	<b>Aggregato Calcareo</b>	<b>EN 12620:2008</b>
Percentuale superficie frantumate	<b>C 50/10</b>	<b>EN 13043:2004</b>
Resistenza all’usura	<b>MDE 15</b>	<b>EN 13043:2004</b>
Resistenza alla frammentazione	<b>LA<sub>25</sub></b>	<b>EN 12620:2008 EN 13043:2004</b>
Resistenza alla levigabilità	<b>PSV44</b>	<b>EN 13043:2004</b>
Durabilità al gelo-disgelo	<b>MS18</b>	<b>EN 12620:2008 EN 13043:2004</b>
Resistenza allo shock termico	<b>&lt; 1%</b>	<b>EN 13043:2004</b>
Affinità ai leganti bituminosi	<b>Affinità alle 24 h - &gt; 75%</b>	<b>EN 13043:2004</b>
Cloruri v.d.	<b>C% &lt; 0,03</b>	<b>EN 12620:2008</b>
Solfati solubili in acido cat.	<b>AS0,2</b>	<b>EN 12620:2008</b>
Zolfo totale v.d.	<b>S% &lt; 0,01</b>	<b>EN 12620:2008</b>
Impurezze organiche leggere v.d.	<b>Mlpc % &lt; 0,03</b>	<b>EN 12620:2008</b>
Durabilità alla reazione alcali-silice v.d.	<b>Categoria di reattività<sup>NR</sup> EPNR <b>BM0.1</b></b>	<b>EN 12620:2008</b>
Contenuto di carbonato di calcio v.d.	<b>CCf 90</b>	<b>EN 12620:2008</b>
Sostanze pericolose v.d.	<b>Assenti</b>	<b>EN 12620:2008</b>

9. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato.

Firmato a nome e per conto di:

luogo e data del rilascio: **Garrufo Sant’Omero** firma: